

Wanden, vloeren, buitenzijde apparatuur



Food processing

Applicatie	Wanden, vloeren en buitenzijde apparatuur
Specifiek aandachtsgebied	Losse onderdelen etc.
Typische residuen	Organische vervuiling zoals vet, eiwit, lactose, mineralen (melksteen en kalk)
Reinigingsfrequentie	Na iedere productie

Benodigde producten

- SynQ® Blue Foam Extra
- SynQ® Red Foam

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril, schort, handschoenen

Na productie - reinigen

Reinigingsvoorschrift/Middel	%	°C	Tijd	Opmerkingen
Gereed maken voor schoonmaak				
Verwijder alle materialen die op de werkvloer aanwezig zijn.				
Voorspoelen				
• Warm water	-	35-45	Visueel beoordelen	Tot alle grove delen verwijderd zijn. Te warm voorspoelen zorgt voor coagulatie van eiwitten.
Reinigen				
• SynQ® Blue Foam Extra	3	-	15 min	Zorg dat het schuim niet indroogt. Goed op het oppervlak laten inwerken. Daar waar nodig inborstelen.
Naspoelen				
• Water van drinkwaterkwaliteit	-	-	Visueel beoordelen	Goed naspoelen.

Periodiek na productie - 1 keer per week na naspoelfase reiniging*

	%	°C	Tijd	Opmerkingen
Zure reiniging				
SynQ®Red Foam	3	-	15 min	
Naspoelen				
• Water van drinkwaterkwaliteit	-	-	Visueel beoordelen	Goed naspoelen.

* Afhankelijk van de waterhardheid en aantal productieruns.

Datum afgifte

23-8-2023

Vrijgegeven door

J. Dorenbos

In2Food B.V.

Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven

Postbus 93
6920 AB Duiven

+31 (0)26 318 67 04
info@in2food.nl
www.in2food.nl

together we grow 